

Leistungserklärung

Datum: 2021-09-16
Rev.: 01

Nr. 01156011-BIOFERM-A

Seite 1 / 1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BIOFERM-A
2. Verwendungszweck	1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acryldispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P)
3. Hersteller	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 plus 3
5. Harmonisierte Norm	EN 15651-1: 2012-12
6. Notifizierte Stelle	0074

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Stabilität unter Last (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	bestanden	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≥ 100%	
Überstreichbar (Emulsionsfarben Dispersionsfarben)	bestanden	EN 13300: 2002-11

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.de/download/dop.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation Construction	

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.