

## FLAMRO® BMA-L Kabelcoating


Bij brand koelende en hitte-absorberende coating, voor alle types elektrakabels, voorkomt vlamverspreiding via de kabels.



### Verwerkingsgebied

- Alle soorten elektrakabels en kabelgoten
- Zowel voor binnen- als buitengebruik

### Functiebehoud elektrasysteem

Getest type leiding	diameter	functiebehoud
 Kabel NYY-J 3 x 150/70	56,7 - 60,2	40 min.

Alle maten in mm

### Producten



#### FLAMRO® BMA-L Brandwerende coating

Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg






#### FLAMRO® BMS Brandwerende pasta

Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>	BMA-Currenta 11/0358 BMA-Currenta 12/1597 BMA-Currenta 14/0040 FM approval 304222 09/03451-1 09/03461-1 Z 19.11.396
-----------------------------	---

### Toepassingen

Type leiding	max. diameter
 Kabel	✓
 Kabelbundel	✓
 Kabelgoot	✓

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding  
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)