

BSS Schaumschott 90

Brandschutzschaum als Abschottung für Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen



Produkte



- BSS Brandschutzschaum**
 Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004
 Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010
 Auspresspistole (manuell) für 480 g
 Stk. – Art.-Nr. 32100
 Akku-Auspresspistole für 480 g
 Stk. – Art.-Nr. 32101
 Ersatzakku für Auspresspistole
 Stk. – Art.-Nr. 32102



- Schottschild**
 Art.-Nr. 14000

Feuerwiderstandsfähigkeit

feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis*	Z-19.53-2360	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 200 bzw. ≥ 140 bei Kleinschottungen (Öffnung ≤ 68 mm × 68 mm)
	Decke	≥ 200
Schottgröße	Wand	350 × 350 oder Ø 220
	Decke	220 × 220 oder Ø 220

* Der erweiterte Anwendungsbereich ist noch nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis erfasst. Die brandschutztechnische Leistungsfähigkeit wurde aber nachweislich über mindestens 90 Minuten erbracht. Daher betrachten wir die Erweiterung als eine nichtwesentliche Abweichung.

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 32	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 19	
	Kabeltrassen	✓	
	Hohlleiterkabel	≤ 51	
	EIR	Einzel	≤ 25 / ≤ 19
	EIR	Bündel	3 × ≤ 25 / ≤ 19
	speedpipes	4 × ≤ 14,0	
	RZD-Bündelrohre Typ C-I	≤ 30	

Alle Angaben in mm

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (05.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben. © Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.