

FLAMRO® BSS Schuimschot

Tweecomponentenschuim voor het brandwerend afdichten van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektrakabels, elektrabuizen en kabelgoten.



Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

| | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| Goedkeuringsdocument | | Z-19.53-2360 Efectis R000731 Efectis R000996 |
| Dikte constructie | Wand | ≥ 100 |
| | Vloer | ≥ 150 |
| Dikte afdichting | Wand / Vloer | ≥ 200 |
| | Wand/Vloer EI=60 | ≥ 100 |
| Maximale sparing | Wand | 300 x 350 of ø 220 |
| | Vloer | 250 x 220 ø 220 |

Alle maten in mm

Toepassingen

| Type leiding | | max. diameter |
|---|----------------------------|---------------------|
|  | Kabel | ≤ 32 |
|  | Kabelbundel | ≤ 100 / ≤ 21 |
|  | Kabelgoot | ✓ |
|  | Coax / Hooggeleidingskabel | ≤ 51 |
|  | Enkel | ≤ 25 / ≤ 19 |
| | Bundel | ≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21 |
|  | Speedpipes | 4x ≤ 14 |
|  | Hydraulische slangen | ≤ 55,9 |

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® BSS Schuim
Twee componenten brandstopschuim
Koker à 480 g (BSS Pistool)
Koker à 180 g (Kitspuit)



FLAMRO® BSS
Kitpistool



FLAMRO® BSS
Kitspuit



FLAMRO®
Mixnozzle

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl