

FLAMRO® Novasit BM Brandklep afdichting

Brandwerende afdichting van sparingen rondom brandkleppen met brandwerende mortel.



Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Massieve wand / Massieve vloer

Verwerking

- Vul de sparing tussen brandklep volledig op met brandwerende mortel
- Strijk de mortel glad
- Voor een juiste plaatsing van de brandkleppen verwijzen wij verder naar de montage instructies van de brandklepfabrikant

Systeemgegevens

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| Goedkeuringsdocument | Certificaat van de brandklepfabrikant | |
| Dikte constructie | Wand | ≥ 100 |
| | Vloer | ≥ 150 |
| Geteste brandkleppen | Zie montage instructies van de brandklepfabrikant | |

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® Novasit BM Brandwerende mortel

Zak à 20 kg
Emmer à 10 kg

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl