

## SPN Zelfbouwkanaal

Compleet systeem om kabelgoten in zijn geheel brandwerend in te pakken.



### Brandweerstandsklasse

Brand van binnen naar buiten: 30 - 60 minuten (E 30 / E 60)

Brand van buiten naar binnen: 30 - 90 minuten (I 30 / I 90)

### Toepassingen

Type leiding	max. diameter
Alle kabels en leidingen	nvt

Alle maten in mm

### Eigenschappen

- Eenvoudig te verwerken
  - Lichtgewicht materiaal
  - Individueel in te zetten
  - Makkelijk met mes op maat te snijden
  - Met een hoge temperaturen lijm (FLAMRO® KL) eenvoudig te lijmen
  - Met een ophangconstructie te monteren rondom de kabelgoot
  - Los deksel
  - Ideale oplossing voor complexe situaties
- ! Als montagehulp kunnen wikkels van 90 mm toegepast worden.*

### Samenstelling

Opgebouwd uit harde steenwol platen en voorzien van een 1 mm BMA/BML coating. Door de platen als een koof rondom de kabelgoot te monteren wordt zowel inwendig als uitwendig een brandwerendheid bereikt van 30 tot 90 minuten.

### Producten



**FLAMRO® BS 60-1 Brandschot**  
**Steenwolplaat voorberekt met**  
**enkelzijdige coating**  
 1000 x 625 x 60 mm



**FLAMRO® KL Lijm**  
 Emmer à 16 kg  
 Koker à 400 g

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>	P-3890/8908 P-3888/8888
-----------------------------	----------------------------

Voor details, zie de montagehandleiding  
 Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)