

# AC Acrylaatkit

## Intumescerende brandwerende kitten

### Omschrijving

Brandwerende acrylaatkit voor het afdichten van naden en voegen in wand en plafondaansluitingen, ramen en kozijnen en overige bouwcomponenten.

### Verwerking

- Draai de nozzle op de koker
- Plaats de koker in kitspuit
- Vul de naad/voeg met een steenwol backing
- Vul langzaam de naad/voeg met de acrylaatkit
- Maximaal geteste naad/voeg 30 mm



### Levering en verpakking

FLAMRO® AC Kit	
Verpakking	Koker
Kleur	Wit
Hoeveelheid	310 ml
Artikelnummer	
	12-30005

# AC Acrylaatkit

---

## Technische gegevens

<b>Brandweerstand</b>	Niet brandbaar B2 volgens DIN 4102-1
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Samenstelling</b>	Halogeenvrij, intumescerend bouw materiaal op basis van acrylaat
<b>Structuur</b>	Stopverfachtig
<b>Dichtheid (kg/m<sup>3</sup>)</b>	1360 - 1840
<b>Opschuimfactor</b>	1,9 - 5 x (400°C; 30 min.)
<b>Reactietemperatuur</b>	Vanaf ca. 200°C
<b>Dichtheid opgeschuimd</b>	Stabiele massa
<b>Ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ondergrond moet schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.</li><li>• Aanbrengen met standaard kitspuit of met spatel.</li><li>• Gebruik ze onmiddellijk na openen, sluit geopende cartridges luchtdicht af</li></ul>
<b>Opslag</b>	Op een koele en droge plaats tussen +10 °C en +30 °C bewaren; Originele, verzegelde cartridges kunnen gedurende 18 maanden vanaf de datum van vullen worden bewaard.
<b>Veiligheidsinstructies</b>	Zie de Material Safety Sheet
<b>Prestatieverklaring (DoP)</b>	30005-AC-KITT