

## BK-N Brandstopkussens

---

### Brandstopkussens

#### Omschrijving

Brandstopkussens voor het tijdelijk brandwerend afdichten van ruime sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektrakabels, elektrabuizen en kabelgoten.

#### Verwerking

- Rondom Elektra kabels , elektrische buizen en kabelgoten
- Te gebruiken in massieve wanden, lichte scheidingswanden en massieve plafonds
- Voor gebruik als tijdelijke afdichting



#### Levering en verpakking

| BK-N Brandstopkussens |                   |        |               |
|-----------------------|-------------------|--------|---------------|
| Verpakking            |                   | Doos   |               |
| Maat                  | Afmeting          | Aantal | Artikelnummer |
| S                     | 250 x 40 x 15 mm  | 10     | 19-12060      |
| M                     | 250 x 100 x 25 mm | 7      | 19-12130      |
| L                     | 250 x 175 x 25 mm | 5      | 19-12180      |

## BK-N Brandstopkussens

---

### Technische gegevens

|                        |  |                                 |
|------------------------|--|---------------------------------|
| Afmetingen             | Small  | 250 × 50 (± 10) × 25 (± 10) mm  |
|                        | Medium   | 250 × 115 (± 15) × 30 (± 10) mm |
|                        | Large  | 250 × 175 (± 10) × 30 (± 10) mm |
| Gewicht                | Small  | ca. 120 g                       |
|                        | Medium   | ca. 150 g                       |
|                        | Large  | ca. 940 g                       |
| Opslag                 | Bewaren tussen 5°C - 30°C.<br>Beschermen tegen vorst, vocht en direct zonlicht.<br>Verwijderd houden van water.<br>Houdbaarheid: Minstens 1 jaar na fabricage. |                                 |
| Veiligheidsinstructies | Kussens niet knippen!<br>Zie de Material Safety Sheet  |                                 |