

BSB Brandstopstenen

Brandstopstenen

Omschrijving

FLAMRO® BSB Brandstopstenen zijn flexibele blokken van brandwerend polymeerschuim, voor het brandwerend afdichten van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

Toepassingsgebied

- Afdichten van sparingen rondom elektrakabels en brandbare- en niet brandbare leidingen
- Te verwerken in brandscheidende lichte scheidingswanden, massieve wanden, vloeren
- Stenen zijn te verwijderen, hierdoor kunnen eenvoudig doorgevoerde elementen worden toegevoegd of verwijderd

Eigenschappen

- Flexibel en elastisch
- Niet expansie- en trilling gevoelig
- Stenen hoeven niet onderling te worden verlijmd
- Naden afdichten met DG-SC grafietkit of BSS schuim
- Stenen zijn eenvoudig met een mes op maat te snijden
- Stenen kunnen ingedrukt worden, door uitzetting klemmen de stenen zichzelf vast



Levering en verpakking

BSB Brandstopstenen	
Verpakking	Per stuk (230 x 130 x 60 mm)
Artikelnummer	
	17-33000

FLAMRO® BSB

Technische gegevens

Materiaal	Polymeerschuim met vlamvertragers.
Kleur	Donkergrijs
Dichtheid	250 kg/m ³ ± 35 kg/m ³
Afmeting	(L x B x H) = 230 x 130 x 60 mm
Toxiciteit	Valt niet onder de verordening gevaarlijke stoffen.
Bijzondere Eigenschappen	Gemakkelijk vervormbaar, hoge veerkracht, hoge treksterkte van de blokken, zoutsproeitest 240 uur volgens ISO 9227, globale UV-test, verwerking volgens DIN 53384-B.
Verwerkingsinstructies	Verwijder stof en reinig de sparing voor de montage. De schuimblokken kunnen exact op maat worden gesneden en moeten verspringend worden geïnstalleerd, zodat een goede verbinding ontstaat met wand of vloer.
Opslag	Koel en droog bewaren.
Bouwmateriaal-goedkeuring	Z.19.11-1795