

DG-SC Grafietkit

Intumescerende brandwerende grafietkit

Omschrijving

Intumescerende en endotherme kit op basis van grafiet. Door het opzwellen bij hitte worden ruimtes opgevuld en ontstaat een brandwerende afdichting rondom doorgevoerde elementen zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

Verwerking

- Te verwerken in lichte scheidingswanden, massieve wanden en plafonds
- Afdichting voor ringvormige naden rondom elektrakabels, brandbare leidingen en niet-brandbare leidingen
- Plaats de nozzle op de kitkoker
- Gebruik voor de koker een kitspuit
- Vul de ringvoeg met de grafietkit, conform de montage instructie
- Strijk de grafietkit glad
- Bij een kleine sparing mag de grafietkit ook als kader gezet worden



Levering en verpakking

DG-SC Grafietkit		
Verpakking	Koker	Doos
Hoeveelheid	310 ml	12 x 310 ml
Artikelnummer		
	12-01157000	

DG-SC Grafietkit

Technische gegevens

Kleur	Antraciet	
Dichtheid (+20 °C)	1300 kg/m ³ +/- 10%	
Viscositeit (+20 °C)	Pasteus	
Schuimfactor	15 - 26,5-voud	
Blaasdruk	1,0 - 1,9 N/mm ²	
Verwerkingstemperatuur	+5 - +25 °C	
Gebruikscategorie	Type X	volgens EOTA TR024
Verwerkingsinstructies	<ul style="list-style-type: none"> • aanbrengen met kitspuit • ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn 	
Verduurzamen verwerkt product	<ul style="list-style-type: none"> • voorkom contact met oplosmiddelen en daarna aangebrachte coatings • voorkom constant vocht 	
Opslag	Koel en droog bewaren (+5 - +25 ° C). Beschermen tegen vorst! Mits goed bewaard en ongeopend, minimaal 18 maanden houdbaar.	
Veiligheidsinstructies	Zie de Material Safety Sheet	
Prestatieverklaring (DOP)	01157000-DG-SC	