

NBR-plus Fire bandage

Bandages

Omschrijving

FLAMRO® NBR-plus Fire bandage bestaat uit een flexibel, bij hitte intumescerend materiaal op basis van grafiet, geschikt voor inbouw. Door het opzwellen bij hitte worden ruimtes opgevuld en ontstaat een brandwerende afdichting rondom elektra en niet-brandbare metalen leidingen met brandbare isolatie.

Verwerking

- Bevestigen met behulp van binddraad
- Gebruik voor elektra en niet-brandbare leidingen met brandbare isolatie
- Eenvoudig aan te brengen door te wikkelen vanaf de rol
- Aantal wikkels afhankelijk van de diameter (zie montage instructies)
- Breedte 125 mm, splitsbaar naar 2 x 62,5 mm



Levering en verpakking

NBR-plus Fire bandage	
Verpakking	Rol/doos
Lengte	10 m
Breedte	125 mm
Dikte	1,5 mm
Artikelnummer	
	13-1261941

NBR-plus Fire bandage

Technische gegevens

Form	Intumescerend materiaal op basis van uitzetbaar grafiet
Kleur	Grijze buitenzijde, rode binnenzijde
Dikte	1.5 mm
Basisgewicht	2000 g/m ²
Reactietemperatuur	Vanaf ca. 80 °C
Reactie invloed	Geen invloed op andere bouwmaterialen zoals polyethyleen (PE) en polyvinylchloride (PVC) volgens EOTA TR 024
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C – + 50 °C (< + 5 °C Vermindering van flexibiliteit)
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">• Met een standaard snijgereedschap zoals een schaar of een snijmes• Overschilderbaar met goedgekeurde verven op basis van acryldispersie, Alkydhars, polyurethaan-acryl en epoxyhars volgens EOTA TR 024
Opslag	Koel en droog bewaren
Veiligheidsinstructies	Zie de Material Safety Sheet
Prestatieverklaring (DOP)	01261-NBR-PLUS