



## svt-Brandsuskappen

### Lichtarmatuur-overkapping

#### Omschrijving

Brandsuskappen geproduceerd van een specifieke ongecoate hardmineraalplaat, genageld en met vuurvaste lijm verlijmd. Door de brandsuskappen over verlichtingsarmaturen te plaatsen blijft de brandwerendheid van het plafond behouden. Een smeltzekering zorgt voor de afzuiging van de hete lucht uit het armatuur.

#### Verwerkingsgebied

- Lichtarmaturen in plafonds
- Brandwerendheid tot 110 minuten zonder armatuur
- Brandwerendheid tot 113 minuten met armatuur



#### Vast verkrijgbare maten

Armatuur (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
1200 x 300	1260	310	160
1200 x 600	1260	610	160
1500 x 300	1570	310	160
1500 x 600	1570	610	160
600 x 600	630	610	160

#### Levering en verpakking

svt-Brandsuskappen	
Verpakking	Per bestelling
Afmeting	
In nagenoeg elke gewenste afmeting te produceren Inclusief smeltzekering per kap	

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

☎ +31 10 72 71 044

✉ [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)